The Application of Fuzzy C-Means Clustering For Agent Mapping

Yohan Alief Rizaldy¹⁾; Iwan Ady Prabowo²⁾; Sri Siswanti³⁾

¹⁾²⁾³⁾Program Studi Informatika, STMIK Sinar Nusantara

¹⁾yohan.rizal95@gmail.com; ²⁾iwanadyp@sinus.ac.id; ³⁾syswanti@sinus.ac.id;

ABSTRACT

Business competition in providing mountain equipment and selling the same product is caused the seller need to mapping and finding out the priority agents. Fuzzy C-means is one of the grouping data techniques which is the existence of each data point in a cluster is determined by the level of membership. The purpose of this study is to design and to make applications for grouping agents. This research method is used interview to find out the information about the data of goods ordering. The design model is used the System Development Life Cycle (SDLC). The system design method is used the Unified Modeling Language (UML). Agent mapping system with web-based fuzzy c-means clustering uses the PHP and MySQL programming languages as the database. The result of this study shows that there are three data clusters from 30 data agent that can be used to support the decisions for priority. They are first cluster consists of 15 agents, second cluster consists of 1 agent, and third cluster consists of 14 agents.

Keywords: Clustering, Fuzzy C-Means, Agent Mapping.

I. PENDAHULUAN

OA STORE merupakan usaha dibidang peralatan gunung, peralatan climbing, dan peralatan keselamatan yang disini lain juga menerima pembuatan baju, celana, jaket, kantong tidur, matras, dan lain sebagainya dan telah memiliki 30 agen yang tersebar di wilayah Jawa Tengah. perusahaan harus mempunyai strategi dalam penjual produk dan perbaikan layanan atau prioritas agen. Salah satunya adalah dengan melakukan pemetaan / pengelompokan agen. Tentunya dengan melihat agen yang berpotensi untuk menjadi agen prioritas, sehingga perusahaan dapat mempertahankan dan memberikan pelayanan agen prioritas tersebut dengan cara memberikan pelayanan prima, reward, disini lain sebagai target utama dalam promosi produk baru.

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan metode *Fuzzy C-means Clustering* (FCM) untuk pengelompokan agen di OA STORE.

Metode *Fuzzy C-means Clustering* (FCM) adalah suatu teknik pengclusteran data yang mana keberadaan tiap-tiap titik data dalam suatu *cluster* ditentukan oleh derajat keanggotaan. *Fuzzy C-means Clustering* (FCM) menggunakan model pengelompokan *fuzzy* dengan indeks kekaburan menggunakan *Euclidean Distance* sehingga data dapat menjadi anggota dari semua kelas atau *cluster* yang terbentuk dengan derajat keanggotaan yang berbeda antara 0 hingga 1 [1].

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Clustering

Clustering merupakan suatu metode pengelompokan berdasarkan ukuran kedekatan (kemiripan). Cluster pengelompokannya berdasarkan pada kedekatan dari suatu karakteristik sample yang ada, salah satunya dengan menggunakan rumus jarak *euclidean*. Dalam mengidentifikasi suatu permasalahan atau pengambilan keputusan *Clustering* selalu tidak harus sama persis akan tetapi cenderung memiliki kemiripan saja [2].

2.2 Unified Modeling Language

UML singkatan dari *Unified Modeling Language* yang berarti bahasa pemodelan standar. UML juga dapat diartikan sebagai bahasa yang memiliki sintaks dan semantik [3].

Unified Modeling Language / UML merupakan salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan *requirement*, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek [4].

2.3 Fuzzy C-Means Clustering

Algoritma ini merupakan salah satu teknik *soft computing* yang paling populer dengan menggunakan pendekatan data point dimana titik pusat cluster akan selalu diperbaharui sesuai dengan nilai keanggotaan dari data yang ada dan selain itu algoritma *fuzzy c-means* juga

merupakan algoritma yang bekerja dengan menggunakan model *fuzzy* sehingga memungkinkan semua data dari semua anggota kelompok terbentuk dengan derajat keanggotaan yang berbeda antara 0 dan 1 [5].

Cara kerja atau tahapan kerja dari algoritma *fuzzy c-means clustering* adalah sebagai berikut:

1. Masukkan data yang akan dicluster berupa matriks X berukuran $n \times m$ (n =banyaknya sampel data dan m =banyaknya variable setiap data). X_{ij} =data sampel ke- i ($i=1,2,\dots,n$), variabel ke- j ($j=1,2,\dots,m$)
2. Tentukan
 - Banyaknya kluster yang akan dibentuk (c)
 - Pangkat pembobot (w)
 - Maksimum iterasi ($MaxIter$).
 - Error terkecil (ξ)
 - Fungsi obyektif awal ($P_0=0$)
 - Iterasi awal ($t=1$)
3. Bangkitkan matriks partisi awal $U_{n \times c} = [\mu_{ik}]$, μ_{ik} yaitu bilangan random yang menyatakan suatu derajat keanggotaan. (bisa menggunakan rumus excel random, Dimana nilai dari keanggotaan terletak pada interval $0 - 1$)
4. Hitung pusat *cluster* ke- k (V_{kj}) dengan $k=1,2,\dots,c$; dan $j=1,2,\dots,m$ sebagai berikut :

$$V_{kj} = \frac{\sum_{i=1}^n (\mu_{ik})^w \cdot X_{ij}}{\sum_{i=1}^n (\mu_{ik})^w} \quad (1)$$

5. Hitung fungsi obyektif pada iterasi ke- t , P_t , yang menggambarkan jumlah jarak data ke pusat *cluster*.

$$P_t = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^c \left(\left[\sum_{j=1}^m (X_{ij} - V_{kj})^2 \right] (\mu_{ik})^w \right) \quad (2)$$

Dengan

P_t = fungsi obyektif;

X_{ij} = elemen X baris i , kolom j ;

V_{kj} = pusat *cluster*

6. Perbaiki derajat keanggotaan matriks partisi :

$$\mu_{ik} = \frac{\left[\sum_{j=1}^m (X_{ij} - V_{kj})^2 \right]^{\frac{-1}{w-1}}}{\sum_{k=1}^c \left[\sum_{j=1}^m (X_{ij} - V_{kj})^2 \right]^{\frac{-1}{w-1}}} \quad (3)$$

dengan :

$i = 1,2,\dots,n$

$k = 1,2,\dots,c$

X_{ij} =sampel data ke- i , variabel ke- j

V_{kj} =pusat *cluster* ke- k untuk variabel ke- j

w = pangkat pembobotan

7. Cek kondisi berhenti

- Jika $(|P_t - P_{t-1}| < \xi)$ atau ($t > MaxIter$) maka berhenti;
- Jika tidak: $t=t+1$, ulangi langkah ke-4 [5].

2.4 Penelitian Terkait

Penelitian yang terkait antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Wiji Lestari dengan judul Pemetaan Gaya Belajar Mahasiswa Dengan Clustering Menggunakan *Fuzzy C-Means* membahas tentang mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik diantara objek-objek tersebut, dengan menggunakan kriteria *Visual, Verbal, Aural, Physical, Logical, Social dan Solitary* [6].

Penelitian yang dilakukan oleh Ariyady Kurniawan, Made Sudarma dengan judul Penerapan Fuzzy C-Means Untuk Penentuan Besar Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru masalah yang dibahas tentang UKT (Uang Kuliah Tunggal) yaitu merupakan sebagian BKT (Biaya Kuliah Tunggal) yang ditanggungkan kepada setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya [7].

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan tahapan penelitian yaitu analisa, desain, pengkodean, pengujian dan implementasi. Tahap Analisa sistem melakukan pengamatan tentang proses bisnis yang berjalan di PT. OA STORE. Dari tahapan ini mendapatkan data transaksi masing - masing agen. Desain sistem menggunakan *Unified Modelling Language (UML)* meliputi *Diagram Use Case, Diagram Class* dan Pemodelan menggunakan *fuzzy c-means clustering*. Tahap pengkodean ini tentang *software* dan *hardware* yang digunakan pada penelitian. Tahap pengujian dengan Hasil dari perhitungan dibandingkan untuk mengetahui validitas dari *fuzzy c-means clustering*. Hasil yang didapatkan nantinya dapat digunakan untuk membantu marketing/reseller mendapatkan informasi tentang kelayakan agen dan mengetahui kategori setiap agen apakah tergolong dalam prioritas rendah, sedang, atau tinggi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa sistem

Tahap Analisa sistem melakukan pengamatan tentang proses bisnis yang berjalan di PT. OA STORE. Dari tahapan ini

mendapatkan data transaksi masing - masing agen berupa atribut yang meliputi data agen setiap agen yaitu nama agen, data order barang (kaos, celana, jaket, sleeping bag, tenda, sepatu, sandal).

Tabel 1. Data Agen

No	Nama	Barang Di Order					
		Kaos	Celana	Jaket	Sleeping Bag	Tenda	Sandal
1	Agen 1	1	3	4	4	1	0
2	Agen 2	0	2	2	1	2	2
3	Agen 3	2	2	3	1	2	2
..	...	..	..	..	..	..	..
30	Agen 30	0	0	3	2	2	2

4.2 Desain Sistem

Tahap desain sistem dengan UML di PT. OA STORE menggunakan *Use Case Diagram* dan *Class Diagram*.

4.2.1 Use Case Diagram

Aktor yang terlibat dalam *Use Case Diagram* ini yaitu Admin, mulai dari melakukan login, mengelola pelanggan/agen, pemetaan dan penerapan *Fuzzy C-mean Clustering*. Aktor Admin dapat berinteraksi dengan sistem dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Use Case Diagram Aktor Admin dapat berinteraksi dengan system

4.2.2 Class Diagram

Class Diagram Pengelompokan Agen terdapat kelas *main*, *Login*, *cmn_users*, *cmn_pelanggan*, *i1_appc*, *i1_bppc_sum*, *i1_cpfo*, *i1_ekspl*, *i1_dmpu*. Class diagram terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Class Diagram Pengelompokan Agen

4.3 Pemodelan Data dengan fuzzy c-means clustering

Penerapan metode *Fuzzy C-means Clustering* (FCM) untuk mengelompokkan agen studi kasus di OA STORE sebanyak 30 transaksi pada bulan Januari 2015.

1. Data sampel

Data sampel yang digunakan adalah data sampel agen, sesuai pada tabel 1.

2. Penentuan Nilai Parameter Awal

Jumlah cluster (c) = 3; Pangkat (W)= 2;

Maksimum Iterasi (MaxIter) = 10; Error terkecil = 0.1; Fungsi objektif awal (P₀) = 0; Iterasi awal (t) = 1.

3. Membangkitkan bilangan random Matriks Partisi Awal

$$U = \begin{pmatrix} 0,548 & 0,268 & 0,731 \\ 0,957 & 0,604 & 0,475 \\ 0,928 & 0,344 & 0,100 \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

4. Menentukan pusat cluster

• Diketahui $(\mu_{ik})^w = (\mu_{i1})^2 = (0,548)^2 = 0,300$, seterusnya sampai alternative ke n. Sehingga $\sum_{i=1}^n (\mu_{i1})^2 = 10,939$. Hitung seterusnya hingga data terakhir.

• Hitung nilai $(\mu_{i1})^2 * X_{i1} = 0,300 * 1 = 0,300$, seterusnya sampai alternative ke n, sehingga $\sum_{i=1}^n ((\mu_{i1})^2 * X_{i1}) = 22,492$. Hitung seterusnya hingga data terakhir.

• Hitung pusat cluster ada setiap cluster dan atributnya :

$$- Vi1 = \frac{\sum_{i=1}^n ((\mu_{i1})^2 * X_{i1})}{\sum_{i=1}^n (\mu_{i1})^2}$$

$$- Vi1 = \frac{22,492}{10,939} = 2,05612945 (2,056)$$

$$\begin{pmatrix} 2,056 & 2,231 & 2,182 & 2,398 & 3,17 & 1,776 \\ 6,932 & 6,199 & 1,789 & 2,372 & 2,451 & 2,413 & 1,577 \\ 2,245 & 2,397 & 1,884 & 2,392 & 1,815 & 2,196 & 2,091 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

Nilai Pusat cluster = $V =$

5. Menghitung fungsi objektif

- Pertama, menghitung nilai $[\sum_{j=1}^m (X_{ij} - V_{kj})^2] (\mu_{ik})^w$ dengan hasil 21,12094892. Dan seterusnya sampai alternatif ke n.
- Kedua, jumlah total $[\sum_{j=1}^m (X_{ij} - V_{kj})^2] (\mu_{ik})^w$ dari dari setiap cluster. Sehingga $21,12094892 + 60,90656688 + 15,10169685 = 97,12921265$
- Ketiga, menghitung total dari L1 + L2 + L3 sehingga diperoleh nilai fungsi objektif 20621,89045

Perhitungan fungsi objektif $P_t =$

$$\begin{pmatrix} L1 & L2 & L3 & L1+L2+L3 \\ 21,12094892 & 60,90656688 & 15,10169685 & 97,12921265 \\ 7,434754086 & 68,10087067 & 7,488437901 & 83,02406266 \\ 4,585803487 & 45,91366886 & 3,482277686 & 53,98175004 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \rightarrow$$

6. Menghitung perubahan matriks partisi

- Pertama, menghitung nilai $[\sum_{i=1}^n (x_{ij} - F_{ij})^2] = 0,046420649$, dan seterusnya sampai alternatif ke n.
- Kedua, menghitung total dari langkah satu, $\sum_{k=1}^c [\sum_{j=1}^m (x_{ij} - V_{kj})^2]^{w-1} = 0,12663077$
- Ketiga, menghitung nilai dari μ_{ik} dari setiap data.

$$\mu_{i1} = \frac{0,046420649}{0,12663077}$$

$$\mu_{i1} = 0,366583$$

Dan seterusnya hingga data terakhir, dan terbentuk matrik partisi yang baru, dan digunakan untuk iterasi yang berikutnya.

Matriks Partisi Baru Hasil Langkah 6 Pertama,
Kedua : μ_{ik}

$$\mu_{ik} = \begin{pmatrix} L1 & L2 & L3 & L1+L2+L3 \\ 0,046420649 & 0,01633565 & 0,063874471 & 0,12663077 \\ 0,133593225 & 0,01463861 & 0,118909213 & 0,267141048 \\ 0,208601832 & 0,020965041 & 0,232519992 & 0,462086865 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \rightarrow$$

7. Mengecek kondisi berhenti

- Jika nilai $(|Pt - Pt-1| < \xi)$ atau $(t > \text{MaxIter})$ maka berhenti
- Jika tidak $t=t+1$, mengulang langkah ke 4

Karena pada studi kasus ini MaxIter = 9, maka didapat nilai matrik partisi

Matriks partisi ke 9 = *MaxIter*

$$\mu_{ik} = \begin{pmatrix} 0,487475238 & 0,001937472 & 0,510587291 & 0,510587291 & 3 \\ 0,530898945 & 0,000910981 & 0,468190074 & 0,530898945 & 1 \\ 0,534069598 & 0,000577703 & 0,465352699 & 0,534069598 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

4.4 Pengkodean/Konstruksi

Tahap pengkodean ini tentang software dan hardware yang digunakan pada pembuatan aplikasi. Berikut ini adalah hasil tampilan output sistem.

4.4.1 Tampilan Fuzzy C-means Clustering (FCM)

Terlihat pada Gambar 3, Gambar 4, dan Gambar 5, tampilan halaman *Fuzzy C-means Clustering* (FCM) akan menampilkan perhitungan dari iterasi 1 sampai iterasi 9. Disertai perhitungan pusat *cluster*, perhitungan fungsi objek, perhitungan *matriks* partisi u, dan kesimpulan dari tiap tiap iterasi.

Merits 1

ID	MATRIKS-2	KADIP*(MATRIKS-2)	CELAMAT*(MATRIKS-2)	SAKET*(MATRIKS-2)	SLEEPING BAG*(MATRIKS-2)	TENDAP*(MATRIKS-2)	SERATUP*(MATRIKS-2)	SANDAL*(MATRIKS-2)
1	0,300	0,300	0,901	1,201	1,201	0,300	0,000	0,300
2	0,916	0,000	1,832	1,832	0,916	1,832	1,832	0,916
3	0,861	1,722	1,722	2,584	0,861	1,722	1,722	2,584
4	0,394	0,000	1,183	1,183	1,578	0,394	1,183	1,578
5	0,304	0,304	0,607	0,000	0,911	1,832	0,607	0,607

Gambar 3. Tampilan Perhitungan Pusat Cluster pada Fuzzy C-means Clustering (FCM)

Perhitungan Fungsi Objek

ID	1	2	3	L1	L2	L3	L1+L2+L3
1	0,300	0,072	0,534	21,121	60,907	15,102	97,129
2	0,916	0,365	0,226	7,435	68,101	7,488	83,024
3	0,861	0,118	0,010	4,585	45,914	3,482	53,982
4	0,394	0,217	0,211	13,345	66,124	11,312	90,780
5	0,304	0,245	0,034	21,245	69,217	23,177	113,640

Gambar 4. Tampilan Perhitungan Fungsi Objek pada Fuzzy C-means Clustering (FCM)

Matriks Partisi U

ID	L1	L2	L3	L1+L2+L3	L1/L3	L2/L3	L3/L3
1	0,046421	0,016336	0,063874	0,126631	0,366583	0,129002	0,504415
2	0,133593	0,014639	0,118909	0,267141	0,500085	0,054767	0,448118
3	0,208602	0,020965	0,232520	0,462087	0,451434	0,045370	0,503095
4	0,001188	0,014141	0,070426	0,140814	0,419698	0,096877	0,483328
5	0,048891	0,014419	0,040131	0,103441	0,449502	0,137928	0,412270

Gambar 5. Tampilan Perhitungan Matriks Partisi U pada Fuzzy C-means Clustering (FCM)

Tampilan perhitungan *Fuzzy C-means Clustering* (FCM) setelah memilih nilai awal, ditujukan pada Gambar 6.

ID	KAGAS	CELANA	JAKET	SLEEPING BAGS	TENDA	SEPAAT	SANDAL	MATRAS 1	MATRAS 2	MATRAS 3
1	1	3	4	4	1	0	1	0.046	0.206	0.751
2	0	2	2	1	2	2	1	0.007	0.004	0.475
3	2	2	3	1	2	2	3	0.008	0.004	0.100
4	3	3	3	4	1	3	4	0.429	0.440	0.459
5	1	2	0	3	0	2	2	0.001	0.405	0.185

Gambar 6. Proses hitung Fuzzy C-means Clustering (FCM)

4.5 Pengujian dan Implementasi Sistem

Tabel 2 Menunjukkan pengujian validitas dilakukan untuk menyesuaikan apakah perhitungan *excel* dengan perhitungan sistem didapatkan hasil yang sama. Hasil perhitungan sistem dan perhitungan *excel* mendapatkan hasil jumlah yang sama.

Tabel 2. Pengujian validitas

No	Nama Pelanggan	Hasil Excel (Cluster)	Hasil Sistem (Cluster)	Hasil
1	Agen Pertama	3	3	Valid
2	Agen Kedua	1	1	Valid
3	Agen Ketiga	1	1	Valid
4	Agen keempat	3	3	Valid
..		...	...	
30	Agen ketigapuluh	1	1	Valid

Implementasi sistem merupakan proses pembuatan sistem berupa perancangan aplikasi pemetaan agen di OA store. Pada halaman pemetaan, jika data sudah diolah atau sudah di proses di c-means, data akan tampil di pemetaan berupa maps dan pin berwarna. Adapun tampilannya sebagai Gambar 7.

Gambar 7. Pemetaan dan Pin

Hasil Clustering *Fuzzy C-means Clustering* (FCM) terlihat pada Kelompok pertama rendah (Cluster ke-1) berisi 15 agen yaitu : Agen 2, Agen 3, Agen 5, Agen 6, Agen 7, Agen 8, Agen 9, Agen 16, Agen 18, Agen 19, Agen 20, Agen 23, Agen 24, Agen 25, Agen 30. Pada Kelompok kedua sedang (Cluster ke-2) berisi 1 agen yaitu Agen 26. Sedangkan pada kelompok ketiga tinggi (Cluster ke-3) berisi 13 agen yaitu: Agen 1, Agen 4, Agen 10, Agen 11, Agen 12, Agen 13, Agen 14, Agen 15, Agen 17, Agen 21, Agen 22, Agen 27, Agen 28, dan Agen 29. Hasil Clustering terlihat pada Gambar 8 berikut.

Gambar 8 Grafik hasil Cluster masing-masing Agen dengan *Fuzzy C-means Clustering* (FCM)

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka kesimpulannya adalah telah terbangunnya Sistem Pemetaan Agen di PT OA Store Industri Indonesia guna membantu marketing/reseller mendapatkan informasi tentang kelayakan agen dan mengetahui kategori setiap agen apakah tergolong dalam prioritas rendah, sedang, atau tinggi.

Penelitian tentu saja masih mempunyai kekurangan Masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan aplikasi ini agar menjadi lebih baik, saran dalam penelitian ini adalah Ketepatan dalam proses input data perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses perhitungan. Input data disarankan selalu rutin dilakukan pembaharuan maksimal 1 tahun sekali agar data yang dihasilkan *up to date*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. and P. , Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- [2] E. Hadinata, "Metode Clustering Algoritma Fuzzy CMeans," 19 Desember 2013. [Online]. Available: <https://edrianhadinata.wordpress.com/2013/12/19/metode-clustering-algoritma-fuzzy-cmeans/>.
- [3] P. P. Widodo and H. , Menggunakan UML, Bandung: Informatika, 2011.
- [4] R. A. Soekamto and M. Shalahuddin, "Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur Dan Berorientasi Objek," Informatika, Bandung, 2013.
- [5] D. J. Bora and A. K. Gupta, "International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT)," *A Comparative study Between Fuzzy Clustering Algorithm and Hard Clustering Algorithm*, pp. 108-113, 2014.
- [6] W. Lestari, "Pemetaan Gaya Belajar Mahasiswa Dengan Clustering Menggunakan Fuzzy C-Means," *Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta*, pp. 1-8, 2015.
- [7] A. K. Muchsin and M. Sudarma, "Penerapan Fuzzy C-Means Untuk Penentuan Besar," *Lontar Komputer*, pp. 175-183, 2015.
- [8] U. Efiyah, Penerapan Algoritma Fuzzy C-Means Untuk Pengelompokan Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Berdasarkan Kualitas Gabah, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- [9] R. M. Anggraeni, "Perbandingan Algoritma Apriori Dan Algoritma Fp-Growth Untuk Perekomendasi Pada Transaksi Peminjaman Buku Di Perpustakaan Universitas Dian Nuswantoro," pp. 1-5, 2015.
- [10] M. S. Mustaqbal, R. F. Firdaus and H. Rahmadi, "Pengujian Aplikasi Menggunakan Black Box Testing Boundary Value Analysis," *Jitter*, vol. 1, pp. 31-36, 2015.